

00137



MAQ. EMPALMILLAR CERCO INVERTIDO NORDICO
INVERTED WELT INSEAM SEWING MACHINE
MACHINE À COUDRE COUSU NORVÉGIEN

PRADAS SUCS.,SL.

MAQUINARIA PARA CALZADO
SHOE MACHINERY AND ACCESSORIES



C/ JOSE LUIS SANCHEZ, 6
02640 ALMANSA (AB)
SPAIN



TLF. 00 34 967 345 341
FAX 00 34 967 344 040
www.pradas.net



MÁQUINA EMPALMILLAR CERCO INVERTIDO 00137

- Para construcción GOODYEAR.
- Para fabricación de ZAPATO DE BALLET.

- Es una máquina de un solo hilo de cosido cadeneta que forma la cadeneta por la parte interna del muro. Es decir, en sentido contrario a la máquina de empalmillar tradicional.
- Gracias al depósito de cera caliente y al calentamiento del hilo con aire caliente, permite hacer el cosido con hilo encerado.
- La velocidad de puntada de la máquina se puede regular de 0 a 350 puntadas por minuto gracias a un motor electrónico con variador de velocidad, con el que se obtiene un trabajo más cómodo y preciso.
- La posición de parada se controla a través de un encoder electrónico, con lo cual la aguja queda siempre abierta para poder retirar el calzado.



WELT SEWING MACHINE FOR INVERTED SEAMS 00137

- For GOODYEAR working
- For BALLET SHOE working

- It is a single-thread chain stitch sewing machine which does not form the chain on the welt but, on the butt end of the insole lip.
- The heater of the wax pot and the hot air puff heating on the thread allows seams with warm waxed thread.
- The machine revolution speed can be regulated from 0 to 350 p.min by means of a speed variator working in light way and perfectly graduable.
- The open and stop position is controlled by electronic encoder.



MACH. À COUDRE COUSU NORVÉGIEN 00137

- Pour une construction GOODYEAR .
- Pour la fabrication de chaussure de dance.

- La machine à coudre cousu norvégien a une chaîne d'un seul fil qui ne forme pas la chaîne sur la trépointe, mais sur le bout de la lèvre de la semelle intérieure.
- Le chauffage du pot de cire et le chauffage à air chaud sur le fil, permet faire le cousu avec du fil ciré.
- La vitesse de de la machine peut être réglée de 0 à 350 grâce à son variateur de vitesse.
- L'arrêt en position ouverte est contrôlée de façon électronique.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES/ IMPORTANT FEATURES/ CARACTERISTIQUES IMPORTANTES :

- Revoluciones por minuto/ Revolutions p.min : 0-350.
- Producción diaria habitual/ Daily output 8 hours/ Production quotidienne 8 heures: 300-350 pares/pairs/paires.
- Potencia requerida/ Power required/ Puissance requise : 1,5 Kw.
- Dimensiones/ Dimensions : 95x 105 cm.
- Peso Neto/ Net Weight/ Poids Net: 350 Kg.
- Fases/ Phases: 3 + Neutro + Tierra/ 3 + Neutral + Earth/ 3 + Neutre + Terre.